

# Rio Clean G6



- Velegnet til rene miljøer
- Mikroprismatisk afskærmning MPO
- Mulighed for intelligent indbygget styring
- Høj effektivitet op til 132 lumen/watt
- Høj driver effektivitet op til 93%
- Powerfaktor op til 99%
- Mulighed for version til indbygning i skjult t-skinne
- Indbygningsmodel kan leveres med 3P Wielandstik for nem tilslutning
- Fastgørelse med svingbeslag
- Mulighed for CRI90

**Levetid  
100.000 timer**



**L80/B10  
100.000 timer**

**Op til  
5.407 lumen**

**Op til  
132 lm/w**

**5 Års  
Producent-  
garanti**

**Mulighed for  
UGR <19**




**Længde:** 595mm  
**Bredde:** 595mm  
**Højde:** 82mm  
**Levetid driver:** 100.000 timer fejlrate maks. 10%  
**Lysnedgang:** L80/B10 > 100.000 timer v/Ta 25°C  
**MacAdam:** 3 SDCM  
**Flimmer:** ≤ 4%  
**Styringstilvalg:** MasterConnect WDR, DALI  
**Materiale:** Hvidlakeret stålplade  
**Afskærmning:** Mikroprismatisk  
**Farve:** Hvid  
**Montage:** Påbygget eller indbygget  
**Vægt:** 6,7kg  
**Producentgaranti:** 5 år

**OBS:** Armaturet kan leveres med andre watt/lumen end de anviste eksempler

Tilbehør	
92.731.3053.1	Wieland hunstik sort
92.731.3053.0	Wieland hunstik hvidt

## Lysfordelingskurve



## Tekniske mål og tegninger

