

Foxx LED



Specifikationer

| | |
|-------------------|-----------------------------------|
| Udformning: | Aluminium (Bagkrop af galv.stål) |
| Afskærmning: | Microprismatisk, PS. |
| Spænding: | 220-240V ~ 50-60 Hz |
| Driver: | CC & CC-DALI |
| Levetid: | 100.000 timer fejlrate max. 10% |
| Flimrer: | ≤ 4 % |
| Montage: | Påmonteret & nedhængt |
| Lysnedgang: | L70/B10 > 100.000 timer v/Ta 35°C |
| SDCM: | MacAdam 3 |
| Lysudbytte: | < 131lm/Watt |
| Farve: | Pulverlakeret hvid eller grå |
| Producentgaranti: | 5 år |
| Styringstilvalg: | ILD, ILD16 & ESA |
| Lysfarve: | 4000K |

| Wattage | Dimensioner | | | Vægt | Lysfarve | Ra-værdi | Lumen |
|---------|-------------|-----|----|------|----------|----------|--------|
| | A | B | H | | | | |
| 28W | 1350 | 125 | 90 | 4,1 | 4000K | >80 | 3.675 |
| 63W | 1350 | 125 | 90 | 4,1 | 4000K | >80 | 8.075 |
| 99W | 1350 | 125 | 90 | 4,1 | 4000K | >80 | 12.575 |

Yderligere informationer

Mulighed for PIR- og dagslyssensor op til 16m.

Mulighed for 3P Wielandstik eller gennemfortrådning.

Armaturdelen med driver og andet elektronik kan nemt afmonteres for servicering af armatur.

LED Driver kan leveres med aktiv CLO 60 - 100 %

Tekniske mål og tegninger



Overensstemmelser



Photometrisk data

