




Specifikationer

Udformning:	Hvidlakeret stålplade
Afskærmning:	Dobbeltparabolsk gitter og PC skærm
Spænding:	220-240V ~ 50-60 Hz
Driver:	On/Off, 1-10V, DSI & DALI
Montage:	Påbygget og nedhængt
Lysnedgang:	L80/B10 > 60.000 timer v/Ta 25°
SDCM:	MacAdam 3
Lysudbytte:	>113lm/Watt
Farve:	Pulverlakeret hvid
Producentgaranti:	5 år
Styringstilvalg:	ILD og ESA
Lysfarve:	3000K, 4000K

Wattage	Dimensioner			Vægt kg	Lysfarve	Ra-værdi
	A	B	H			
22W	1156	151	61	4,8	4000K	>80
26W	1156	151	61	4,8	4000K	>80
30W	1156	151	61	4,8	4000K	>80
38W	1156	151	61	4,8	4000K	>80
22W	1156	151	61	4,8	3000K	>80
26W	1156	151	61	4,8	3000K	>80
30W	1156	151	61	4,8	3000K	>80
38W	1156	151	61	4,8	3000K	>80

Yderligere informationer

Mulighed for Ra. 90



Tekniske mål og tegninger



Overensstemmelser



Photometrisk data

