

# Spartan



## Specifikationer

Udformning:	Hvidlakeret stålplade
Afskærmning:	Mikroprismatisk
Spænding:	220-240V ~ 50-60 Hz
Driver:	CC & CC-DA
Levetid:	100.000 timer fejlrate max. 10%
Flimrer:	≤ 4 %
Montage:	Indbygget eller påbygget
Lysnedgang:	L80/B10>60.000 timer v/Ta 25°C
SDCM:	MacAdam 3
Lysudbytte:	<132lm/Watt
Farve:	Pulverlakeret hvid
Producentgaranti:	5 år
Styringstilvalg:	ILD og ESA
Lysfarve:	3000K, 4000K


Wattage	Dimensioner			Vægt kg	Lysfarve	Ra-værdi	Lumen
	A	B	H				
18W	595	595	80	3,6	4000K	>80	2350 lm
21W	595	595	80	3,6	4000K	>80	2775 lm
25W	595	595	80	3,6	4000K	>80	3200 lm
29W	595	595	80	3,6	4000K	>80	3600 lm
18W	595	595	80	3,6	3000K	>80	2225 lm
21W	595	595	80	3,6	3000K	>80	2625 lm
25W	595	595	80	3,6	3000K	>80	3025 lm
29W	595	595	80	3,6	3000K	>80	3425 lm

## Yderligere informationer

Mulighed for Ra 90



## Tekniske mål og tegninger



## Overensstemmelser



## Photometrisk data

